SRLT-QC-1: Specifications **SRLT-QC-1: Especificaciones**

Standards Compliance - Meets all ANSI and OSHA requirements for ladders up to Type 1AA, 375 pound duty rating. **Conformidad de los Estandares** – Reuniones todos los requisitos del ANSI y del OSHA par alas escales hasta un tipo 1AA, grada de 375 libras.

Ladder Compatibility - Fits most aluminum and fiberglass, extension, combination, articulating, step or sectional ladders. **Compatibilidad de la Escala** – Ajustes la mayoria de la extension del aluminio y de la fibra de vidrio, combinacion, articulacion, paso de doble cara o escalas seccionales.

Base Unit Installation Method - Attaches to ladder rail with 3 mounting bolts, fender washers and nylon locking nuts. **Metado de la Instalacione la Unidad Baja** – Fijaciones al carril de la escala con 3 pernos de montaje, arandelas de la defensa y tuercas de fijacion de nylon.

Mounting Bolt Specifications – Bolts are 1-1/4" in length, 5/16" diameter, button head, hex drive, grade 5 steel bolts with corrosion resistant plating. **El Montaje Echa el cerrojo sobre Especificaciones –** los Cerrojos son 1-1/4" en la longitud, 5/16" en el diámetro, abrochan la cabeza, encantan el paseo, clasifican 5 cerrojos de acero con la corrosión resistente enchapado.

Dimensions – 12-1/2" x 1-1/2" x ¾" **Dimensiones 12-1/2" x 1-1/2" x ¾"**

Weight of Base Unit - 10 ounces **Peso de las Unidad Base** - 10 onzas

Shipping weight - 1 pound, 3 ounces **Transportando peso de equipo lleno** - 1 libra, 3 onzas

Warranty - 12 months parts and labor for manufacturing defects. **Garantia** – 12 meses, porciones y trabajos para los defectos de produccion.

This kit contains: **Este kit contiene**:

- 1 Quick Connect Base Unit 1 Rápido Conecte Las Unidad Base
- Installation Hardware Hardware De la Instalación
- Installation & Operation Instructions Instrucciones de Operación e Instalación